



Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Cím: 3300 Eger, Vincellériskola u. 5.

Tel: (36) 510-620 Fax: (36) 510-624 e-mail: eger.kvk@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)

## Tájékoztató a tűzvédelmi jogszabályokról az aratással, betakarítási munkákkal összefüggő tüzek megelőzésével kapcsolatban

A belügyminiszter 54/2014. (XII. 5.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

### 109. Aratás

221. § (1) A kalászos termény **betakarítását a közút és a vasútvonal mentén kell először elvégezni.**
- (2) A learatott kalászos terményt, szalmát a vasútállomástól legalább 100 méter távolságon belül el kell távolítani, és legalább **3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.**
- (3) Gabonatóblán **dohányozni** még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is **tilos.**
- (4) Az aratás idejére a gabonatóblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohányynemű gyűjtéséhez és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.

### 110. Szérű, rostnövénytároló, kazal

222. § (1) A mezőn összerakott kazal, valamint a szérű és rostnövénytároló elhelyezésénél a szélső tárolási egység és a környező
- robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagok előállítására, feldolgozására, használatára, tárolására vagy forgalmazására szolgáló építményektől legalább 200 méter,
  - egyéb építményektől legalább 100 méter,**
  - vasúti vágányoktól** – a rostnövénytároló ipari vágányát kivéve – **legalább 100 méter,**
  - közúttól, erdőtől, lábon álló gabonától legalább 25 méter és**
  - nagyfeszültségű, föld feletti **villamos vezetéktől** a legfelső villamos vezeték és talaj közötti távolság háromszorosa, de legalább **20 méter tűztávolságot kell tartani.**
- (2) Az állattartó telepeken a legfeljebb egy évre elegendő alomszalma- és szalastakarmány-szükségletet üzemi tárolásnak kell tekinteni.
- (3) A kazlakat úgy kell elhelyezni, hogy a második sorban levő kazal az előző sorban levő két kazal közé kerüljön.
- (4) A kazlak, valamint a sorok között a nagyobb kazalmagasság háromszorosát, de legalább 20 méter távolságot kell biztosítani.
- (5) A mezőn összerakott szalastakarmány-, szalma-, rostnövény-kazlakat legalább 3 méter széles védőszántással kell körülvenni.
223. § Dohányozni szélesenedés időben a kazaltól legalább 30 méter távolságra szabad.
224. § (1) A rostnövény osztályozása esetén egy időben legfeljebb 4 kazal vagy tárolási egység bontható meg.
- (2) A rostnövény csak a tárolón kívül és a szélső kazaltól 10 méteren túl sátorozható ki. A sátorozási területen minden megkezdett 10 000 m<sup>2</sup> alapterület után 10 méteres tűztávolságot kell biztosítani.

### 112. A mezőgazdasági erő- és munkagépek

229. § (1) A kalászos termény betakarítási, szalma-összehúzási és bálázási munkáiban legalább **1 db 21A és 113B** vizsgálati egységű tűzoltásra alkalmas **tűzoltó készülékkel** is ellátott erő- és munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. **A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni.** A betakarítási munkák során használt, **öttnél több mezőgazdasági járművet érintő műszaki ellenőrzés esetén, annak tervezett időpontját 10 nappal előbb írásban a tűzvédelmi hatóságnak be kell jelenteni.** A műszaki ellenőrzésről **jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el kell helyezni.**



- (2) Az üzemelő erő- és munkagép kezelője a munkavégzés megkezdése előtt és annak befejezése után közvetlenül és munkavégzést megszakító szünetekben köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni és a ráakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.
- (3) A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatóblától legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen.
- (4) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatóblán, szérűn és a rostnövénytarló területén nem végezhető.
- (5) Munkaszünet idejére az aratógépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.
- (6) Az aratógépet hajlékony földelővezetékekkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető, villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.
- (7) Az erő- és munkagépet, aratógépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.

**230. § (1)** A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke vagy annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.

(2) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától, szénától rendszeresen meg kell tisztítani.

(3) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m<sup>2</sup>-t.

### **113. A terményszárítás szabályai**

**231. §** Terményszárító berendezéssel történő szárítás esetén a tűzvédelmi előírások megtartásáért és annak folyamatos üzemelés közbeni ellenőrzéséért az üzemeltető és a kezelő személyzet a felelős. A szárítóberendezés üzemeltetése során a gyártó kezelési utasítását figyelembe kell venni.

### **111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegeelőzés szabályai**

**225. § (1)** Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi

ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

**226. § (1)** Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet.

A szabadtéri irányított égetés szabályairól továbbiakban az OTSZ 225 – 228. §-ok az irányadóak.

## **6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről**

### **Tűzoltókészülékre vonatkozó üzemeltetési műszaki feltételek**

**107. § (1)**<sup>184</sup> Tehergépkocsin, mezőgazdasági vontatón és lassú járművön a járműtűz eloltására

- a) 3500 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 12 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 6 kg-os,
- b) 12 000 kg-ot meghaladó, de legfeljebb 24 000 kg megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 1 db 12 kg-os,
- c) 24 000 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű jármű esetében 2 db 12 kg-os szabványos, porral oltó tűzoltókészüléket kell készletben tartani.

(3)<sup>185</sup> Az (1)–(2) bekezdésekben meghatározott tűzoltó készülékek a következő, szabvány<sup>186</sup> szerinti oltási képességű egyéb oltóanyaggal működő tűzoltó készülékkel helyettesíthetők:

- a) a 3 kg-os porral oltó készülék 1 db 5A és 34B,
- b) a 6 kg-os készülék 1 db 13A és 89B,
- c) a 12 kg-os készülék 1 db 34A és 144B.

(5) A porral oltó tűzoltó készüléket függőlegesen vagy a függőlegestől legfeljebb 15 fokos szöggel eltérő helyzetben kell a járművön készletben tartani.